



Produktinformation	Product information			
Produktbeskrivning: Faunaskärm med PC (Polykarbonat) för installation på räcke (Nordic R H2 High, Nordic W H2 High, Nordic R H4b och Nordic R H4b Ground)	Product description: Fauna Screen with PC (Polycarbonate) for installation on Safety Barriers (Nordic R H2 High, Nordic W H2 High, Nordic R H4b och Nordic R H4b Ground)			
Harmoniserad standard / Harmonised standard: EN1317-5:2007/A2:2012				
Räcke / Safety Barrier	R H2 High	W H2 High	R H4b	R H4b Gro.
Kapacitetsklass / Containment level	H2	H2	H4b	H4b
Dynamisk utböjning / Dynamic Deflection	0.5 m	0.5 m	0.8 m	1.4 m
Arbetsbredd / Working width	W2(0.7m)*	W2(0.7m)*	W3(0.9m)*	W5(1.5m)*
Fordonsinträngning / Vehicle intrusion	VI3(1.0m)	VI4(1.1m)	VI4(1.3m)	VI5(1.4m)
Skaderiskklass / Impact severity level	B	B	B	A
Motst. mot snöplogning / Resist. to snow removal	4	3	4	4
Ljudisolering (EN-14388:2005/AC:2008): PC: B3 (30dB)	Sound insulation (EN-14388:2005/AC:2008): PC: B3 (30dB)			
Höjd: H=1.2-2.2m (Kan vid behov fås med annan höjd)	Height: H=1.2-2.2m (Available with diff. height if required)			
Användningsområde: Faunaskärm för installation på räcke	Area of use: Fauna Screen for installation on Safety Barriers			
Färg: PC: Transparent eller valfri färg (NCS eller RAL)	Color: PC: Transparent or any color (NCS or RAL)			
Beständighet: Stålkonstruktion: VFZ enligt SS-EN ISO 1461:2009, National Annex NA Fe/Zn 115	Durability: Steel structure: HDG according to SS-EN ISO 1461:2009, National Annex NA Fe/Zn 115			

*Klass för räcke / Class for safety barrier